

1. Codice di identificazione univoco del prodotto-tipo: **AC 10 BIN 50-70**
2. Numero di tipo: **T8**
3. Metodo di specifica utilizzato: requisiti generali + requisiti empirici
4. Uso previsto: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico conformemente alla norma **UNI EN 13108-1:2016**
5. Nome ed indirizzo fabbricante: **SANGALLI S.p.A. - Via San Cassano, 8 - 24030 Mapello (BG)**
6. Mandatario: Non Applicabile
7. Valutazione e verifica della costanza di prestazione: 2+
8. Identificazione Organismo notificato: **APAVE Italia CPM S.r.l.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N° **0398/CPR/MB/12.002** fondandosi sui seguenti elementi:
 - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica
 - sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica
9. Valutazione Tecnica Europea: Non Applicabile
10. Prestazione dichiarata

Contenuto di vuoti:	massimo	V_{max}	NPD
	minimo	V_{min}	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB_{min}	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB_{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA_{min}	NPD
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni		$V10G_{min}$	NPD
Sensibilità all'acqua		ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		Abr	NPD
Reazione al fuoco			NPD
Resistenza al carburante			NPD
Resistenza ai fluidi decongelanti			NPD
Temperatura della miscela		°C	140°C-180°C
Granulometria (passante)			
setaccio 31,5 mm		%	100
setaccio 20 mm		%	100
setaccio 16 mm		%	100
setaccio 14 mm		%	100
setaccio 12,5 mm		%	100
setaccio 10 mm		%	99
setaccio 8 mm		%	94
setaccio 6,3 mm		%	82
setaccio 4 mm		%	57
setaccio 2 mm		%	37
setaccio 1 mm		%	25
setaccio 0,5 mm		%	17
setaccio 0,25 mm		%	13
setaccio 0,125 mm		%	10
setaccio 0,063 mm		%	5,5
Contenuto di legante Bmin		B_{min}	4,4
Valori Marshall		S_{min}	NPD
		P_{max}	NPD
		F	NPD
		Q_{min}	NPD
Resistenza deformazione permanente			
dispositivo largo: profondità di rottura		P	NPD
dispositivo piccolo: ormaimento		WTS_{AIR}	NPD
dispositivo piccolo: profondità di rottura		PRD_{AIR}	NPD

11. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5.

Mapello, 21 giugno 2021

Il Rappresentante Controllo Produzione
